

KENMERKEN

Productnaam	IB GZ 05 GIERZWALUW INBOUW NESTKAST (NIEUWBOUW)
Artikelnummer	901540120
Buitenmaten (bxhxd)	42 x 18 x 18,1
Binnenmaat (bxhxd)	37 x 13 x 15
Gewicht	6,7
Materialen	Houtbeton/Woodstone®
Soortgroep	Gierzwaluwen



BESCHRIJVING

Deze inbouwnestkast biedt gierzwaluwen vervangende nestgelegenheid in de gevel en is ontwikkeld voor toepassing bij nieuwbouw. Dankzij de 15 cm diepe binnenbodem en de flexibele montage met de invliegopening links of rechts sluit de kast aan op vrijwel elke gevelsituatie, waarbij de bouwhoogte naadloos past in drie lagen waalformaat. Doordat ook huismussen de kast bezoeken, wordt de ontdekking door gierzwaluwen bevorderd, waarna de gierzwaluw de nestplaats overneemt. De kast is vervaardigd uit FSC®-gecertificeerd houtbeton (Woodstone®) met een watervast verlijmd multiplex achterwand, duurzaam en onderhoudsvriendelijk. Het verblijf wordt horizontaal in de gevel ingebouwd en is daardoor ook geschikt voor renovatie- en na-isolatieprojecten.



IB GZ 05 GIERZWALUW INBOUW NESTKAST (NIEUWBOUW)

ONDERHOUD

N.v.t.

PLAATSING

- Bouw de inbouwnestkast met de voorzijde gelijk aan de gevel horizontaal in en bij voorkeur met meerdere bij elkaar met horizontaal en verticaal een minimale tussenafstand afstand van 50 cm.
- Waar mogelijk de inbouwkasten hoog inbouwen en onder de dakrand. Als dat niet kan minimaal 4 meter hoog in de gevel inbouwen.
- Bouw geen kasten in direct boven deuren of ramen.
- De gevels tussen noord en oost hebben de voorkeur. Een andere windrichting is ook mogelijk (bijvoorbeeld direct onder de dak-oversteek). Bouw de verblijven niet in op plaatsen waar de hele dag sprake is van volle zon en niet op zuidwest gevels in verband met regeninslag.
- Geen nestmateriaal toevoegen.

OVERIG

- Algemene voorwaarden van Vivara Pro zijn van toepassing.
- Plaatsing van dit product dient altijd door vakbekwame mensen uitgevoerd te worden.
- Specifieke projectgebonden eisen en de richtlijnen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) moeten ten allen tijden worden aangehouden.
- Specifieke situaties, bouwsystemen of prefabconstructies moeten altijd worden afgestemd met en uitgevoerd op advies van de producent en de projectspecifieke adviseur. Dit geldt met name voor aspecten zoals constructieve veiligheid, brandveiligheid en bouwfysische prestaties.