

KENMERKEN

Productnaam	IB VL 10 VLEERMUIS INBOUWKAST
Artikelnummer	910460120
Buitenmaten (bxhxd)	78 x 118 x 5
Binnenmaat (bxhxd)	76 x 116 x 3
Gewicht	11
Materialen	Multiplex (FSC®), Spuitkurk
Soortgroep	Vleermuizen



BESCHRIJVING

De IB VL 10 is een slanke inbouwkast voor grotere groepen vleermuizen, waaronder kraam- en wintergroepen. Het product is toepasbaar bij nieuwbouw, renovatie en na-isolatie en probleemloos past in een bestaande spouw van 5 à 6 cm. De kast wordt altijd gecombineerd met de entreesteen IB VL 09, die in het buitenblad wordt gemetseld en als inkruiopening dient; bij gevels met eigen bekleding zoals houtskeletbouw dient een passende aansluiting op de opening te worden voorzien. Het afgeschuinde ontwerp aan de binnenzijde zorgt ervoor dat vleermuizenuitwerpselen via de entreesteen automatisch worden afgevoerd, waardoor mestophoping in de kast wordt voorkomen.

De constructie bestaat uit FSC®-gecertificeerd exterieur multiplex, aan de buitenzijde afgewerkt met spuitkurk voor extra isolatie, wat resulteert in een stabiel microklimaat en een lange levensduur. De IB VL 10 voldoet volledig aan de eisen van het Bij12 Kennisdocument Gewone dwergvleermuis en is geschikt voor meerdere vleermuissoorten afhankelijk van lokale populatie en seizoenen.

ONDERHOUD

Door de schuine binnenzijde kunnen uitwerpselen gemakkelijk via de entreesteen naar buiten rollen. Bovendien zullen door het in- en uitkruipen van de vleermuizen de achtergebleven uitwerpselen extra naar buiten gewerkt worden. Het is verstandig om jaarlijks te controleren of de inkruipopening nog goed schoon is. Eventueel kan deze worden gereinigd met een borstel.

PLAATSING

- Bouw deze grote kast bij voorkeur op meerdere plekken in de gevel in. Varieer hierbij in hoogte en windrichting.
- Bouw de kasten in de gevel op een minimale hoogte van 4 meter.
- Bij renovatie of na-isoleren eerst de bestaande gevel open zagen of kappen zodat de kast erin past. Nadat de entreesteen IB VL 09 ingemetseld is, kan de inbouwkast worden geplaatst. De inkruipopening van de kast wordt op de rand aan de binnenzijde van de entreesteen IB VL 09 geplaatst zodat deze perfect aansluit.
- De kast kan met bijvoorbeeld spouwankers worden vastgezet (niet meegeleverd).
- Bouw geen kasten in direct boven deuren of ramen.
- Zorg voor een vrije aan- en uitvliegroute en plaats kasten nooit in of onder kunstlicht.

OVERIG

- Algemene voorwaarden van Vivara Pro zijn van toepassing.
- Plaatsing van dit product dient altijd door vakbekwame mensen uitgevoerd te worden.
- Specifieke projectgebonden eisen en de richtlijnen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) moeten ten allen tijden worden aangehouden.
- Specifieke situaties, bouwsystemen of prefabconstructies moeten altijd worden afgestemd met en uitgevoerd op advies van de producent en de projectspecifieke adviseur. Dit geldt met name voor aspecten zoals constructieve veiligheid, brandveiligheid en bouwfysische prestaties.