

## KENMERKEN

Productnaam	IB VL 11 VLEERMUIS INBOUWKAST
Artikelnummer	720090119
Buitenmaten (bxhxd)	78 x 119 x 7
Binnenmaat (bxhxd)	76 x 111
Gewicht	18
Materialen	Multiplex (FSC®), Spuitkurk
Soortgroep	Vleermuizen



## BESCHRIJVING

De IB VL 11 is een ruime inbouwkast voor grotere groepen vleermuizen, waaronder kraam- en wintergroepen. Het product is ontworpen voor toepassing bij nieuwbouw in combinatie met de entreesteen IB VL 09, die in het buitenblad wordt gemetseld; bij gevels met eigen bekleding zoals houtskeletbouw dient een passende aansluiting op de inkruiopening te worden voorzien. Het afgeschuinde ontwerp aan de binnenzijde zorgt ervoor dat uitwerpselen via de entreesteen automatisch naar buiten rollen, waardoor mestophoping in de kast wordt voorkomen.

De constructie bestaat uit FSC®-gecertificeerd exterieur multiplex, aan de buitenzijde en op twee binnenzijden afgewerkt met spuitkurk voor optimale isolatie en een stabiel microklimaat. Dankzij de schuine binnenwand en het regelmatige in- en uitkruipen van de dieren blijft de inkruiopening grotendeels zichzelf reinigend; een jaarlijkse controle en eventuele reiniging met een borstel volstaat. De IB VL 11 voldoet volledig aan de eisen van het Bij12 Kennisdocument Gewone dwergvleermuis en is geschikt voor meerdere vleermuissoorten afhankelijk van lokale populatie en seizoen.

## ONDERHOUD

Door de schuine binnenzijde kunnen uitwerpselen gemakkelijk via de entreesteen naar buiten rollen. Bovendien zullen door het in- en uitkruipen van de vleermuizen de achtergebleven uitwerpselen extra naar buiten gewerkt worden. Het is verstandig om jaarlijks te controleren of de inkruipopening nog goed schoon is. Eventueel kan deze worden gereinigd met een borstel.

## PLAATSING

- Bouw deze grote kast bij voorkeur op meerdere plekken in de gevel in. Varieer hierbij in hoogte en windrichting.
- Bouw de kast in de gevel op een minimale hoogte van 4 meter.
- Indien toegepast met de IB VL 09 deze eerst in metselen en laten drogen. Daarna wordt de inbouwkast aan de binnenzijde van de entreesteen op het randje geplaatst zodat de openingen perfect op elkaar aansluiten.
- De inbouwkast kan met spouwankers worden vastgezet (niet meegeleverd) of kan naar eigen inzicht op andere manieren worden vastgezet in de gevel.
- Bouw geen kasten in direct boven deuren of ramen.
- Zorg voor een vrije aan- en uitvliegroute en plaats kasten nooit in of onder kunstlicht.

## OVERIG

- Algemene voorwaarden van Vivara Pro zijn van toepassing.
- Plaatsing van dit product dient altijd door vakbekwame mensen uitgevoerd te worden.
- Specifieke projectgebonden eisen en de richtlijnen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) moeten ten allen tijden worden aangehouden.
- Specifieke situaties, bouwsystemen of prefabconstructies moeten altijd worden afgestemd met en uitgevoerd op advies van de producent en de projectspecifieke adviseur. Dit geldt met name voor aspecten zoals constructieve veiligheid, brandveiligheid en bouwfysische prestaties.