

KENMERKEN

Productnaam	VL GF 01 TLX Folie
Artikelnummer	720800119
Maat (b x h)	0.95 m x 25 m 23.75 m ²
Gewicht	8.3 kg per rol



BESCHRIJVING

Gripfolie is een innovatieve dakfolie die speciaal is ontwikkeld om vleermuizen een veilige verblijfplaats te bieden, zonder concessies te doen aan de energieprestatie van het dak. De folie is voorzien van geïntegreerd vleermuisgas en is getest op veiligheid in samenwerking met ecologen en natuurbeschermingsorganisaties.

Waar traditionele dakbedekking zoals Bitumen 1F weliswaar vleermuisvriendelijk is, gaat dit vaak ten koste van de isolatiewaarde. Gripfolie biedt wél de mogelijkheid om effectief te isoleren én een veilige omgeving voor vleermuizen te creëren. De folie is toepasbaar in zowel koude als warme dakconstructies en kan direct over isolatiemateriaal of een geïsoleerde dakplaat worden aangebracht.

Gripfolie kan de thermische prestaties van een dak met tot wel 87% verbeteren en de CO₂-uitstoot met 57% verlagen (vergeleken met een ongeïsoleerd 1F-dak).

ONDERHOUD

- Gripfolie vereist geen regulier onderhoud zodra deze onder dakpannen of leien is geplaatst.
- Eventuele beschadigde zones kunnen hersteld worden door een tweede laag gripfolie aan te brengen en deze rondom af te dichten met een ademend membraantape met sterke acryl-lijm.
- Vermijd contact met oplosmiddelen of natte houtbehandelingsmiddelen.
- Niet op de folie lopen — dit kan schade veroorzaken.



VL GF 01 TLX Folie

PLAATSING

Toepassing: geschikt voor koude en warme dakconstructies, ondersteunde en niet-ondersteunde toepassingen.

Montage:

- Plaats met de zwarte zijde naar boven.
- Begin aan de onderzijde van het dak (bij de dakgoot) en werk naar boven.
- Houd minimaal 10 mm speling tussen de folie en de tengels bij niet-ondersteunde daken voor goede waterafvoer.
- Gebruik bij ondersteunde systemen tengels van minimaal 25 mm dik.
- Bevestig met corrosiebestendige spijkers en zorg voor een doorlopende ventilatiespouw tussen folie en dakbedekking.
- Overlappen volgens dakhelling (zie installatiegids); bijvoorbeeld 150 mm horizontaal bij 15-30° dakhelling.

Eindafwerking: bij nok, hoeken en valleien overlappen met extra Batsafe-stroken of combineren met standaard dampopen membranen.

OVERIG

- Algemene voorwaarden van Vivara Pro zijn van toepassing.